



Фитинги цанговые из нержавеющей стали серии SS предназначены для быстрого соединения пластиковых трубок в условиях химически агрессивной среды в пищевой, фармацевтической, химической промышленности. Присоединение и разъединение трубки может повторяться многократно без использования инструментов.

Материал: сталь нержавеющая 316L. Присоединение: резьба метрическая M5 и трубная цилиндрическая G1/8"...1/2" по ISO 228 (BSP) и коническая R1/8"...1/2" по ISO 7 (BSPT), трубка полимерная диаметром \varnothing 4...12 мм.

Рабочее давление -0.9...18 бар (в зависимости от сечения трубки). Температура эксплуатации -20...+100°C (в зависимости от применяемой трубки).

SSC

* Резьба R

SSC0418	SSC0818	SSC1014
SSC0618	SSC0814	SSC1038
SSC0614		SSC1238
		SSC1212

SSCG

* Резьба G

SSC04M5	SSC08G18	SSC10G14
SSC04G18	SSC08G14	SSC10G38
SSC06M5		SSC12G38
SSC06G18		SSC12G12
SSC06G14		

SSL

* Резьба R

SSL0418	SSL0818	SSL1014
SSL0618	SSL0814	SSL1038
SSL0614		SSL1238
		SSL1212

SSCG

* Резьба G

SSL04M5	SSL08G18	SSL10G14
SSL04G18	SSL08G14	SSL10G38
SSL06M5		SSL12G38
SSL06G18		SSL12G12
SSL06G14		

SSB

* Резьба R

SSB0418	SSB0818	SSB1014
SSB0618	SSB0814	SSB1038
SSB0614		SSB1238
		SSB1212

SSBG

* Резьба G

SSB04M5	SSB08G18	SSB10G14
SSB04G18	SSB08G14	SSB10G38
SSB06M5		SSB12G38
SSB06G18		SSB12G12
SSB06G14		

SSV

SSV04	SSV08	SSV10
SSV06		SSV12

SSE

SSE04	SSE08	SSE10
SSE06		SSE12

SSU

SSV04	SSV08	SSV10
SSV06		SSV12

SSM

SSV04	SSV08	SSV10
SSV06		SSV12